

サーマルスタンパ

MS-3221シリーズ



MS-3221L

◆ コンパクトサイズの高機能スタンパ

包装関連機器への組み込みが容易なコンパクトな本体で、多彩な印字を実現する高性能なプリンタです。Windowsフォントを使用した文字やロゴ等のイメージ、QRコードやGS1データバー等の各種バーコード／2次元コードの印字が可能です。さらには、内蔵カレンダーによりリアルタイムでの日付や時刻の印字、また文字列置換による暗号化にも対応します。

◆ 転写リボンの互換性

従来のATシリーズ/MS-3220シリーズの転写リボンだけでなく、MS-2200シリーズ等の他機種の転写リボンも装着できます。

プリンタの更新や他機種をご使用の場合でも、転写リボンを統一してご使用頂けるので、資材管理の効率化に貢献します。

◆ わかりやすい操作パネル

操作パネルには漢字かな表示ができる有機ELディスプレイを使用しています。明るい画面なので常に見やすい状態で作業ができます。

SDカードスロット搭載で、印字データの選択もプリンタ本体だけで簡単に行えます。

◆ ラジアルリボンセーブ機能搭載

流れ印字の際の転写リボンの使用量を節約できます。効率良く印字ができるため、コストの削減に貢献します。

◆ 様々な印字データの設定方法に対応

プリンタ単体で設定するシンプルな方法から、包装機の品種切替に連動して設定する複雑な方法まで幅広く対応します。顧客のニーズに合わせた最適なシステムをご提案します。

THERMAL STAMPER MS-3221 SERIES

■一般仕様

項 目		仕 様
型 式		MS-3221R、MS-3221L
記録方式		熱転写方式 または 感熱方式
ドット密度		12ドット/mm
最大印字領域（幅）		53.3mm
最大印字領域（長さ）		190mm
印字速度		最大50～500mm/秒
メモ리카ード		SDカード
カレンダー		内蔵
文 字		ドットフォント：全43種 アウトライン・フォント：全5種
バーコード		JAN8、JAN13、EAN8、EAN13、UPC/A、UPC/E、CODE39、NW-7、ITF、CODE128、CODE93、GS1-128、GS1-Databar
2次元コード		QRコード、マイクロQR、PDF417、マイクロPDF417、GS1データマトリクス、GS1 DataBar (RSS)合成シンボル
印字方向		0°、90°、180°、270° の4方向
ナンバリング		最大12桁
転写リボン	寸法	最大外径：68mm 巻長さ：300m
	種類	使用条件により各種リボンを選択できます
ヘッド・チェック機能		有
インタフェース		RS-232C/CAN
制御信号	入力信号	印字指令
	出力信号	エラー、ビジー、搬送速度、印字中
操作パネル	スイッチ	MODE、カーソル左、カーソル右、ENT
	LED	POWER、ERROR
	有機EL表示器	発光色：白色、半角16文字（全角8文字）×3行 英数字・記号・かな・カナ、漢字を表示
使用環境	操作時	温度：5℃～35℃ 湿度：30～80%RH（結露無いこと）
	保存時	温度：-5℃～45℃ 湿度：20～90%RH（結露無いこと）
供給電源		DC24V±5% 100W以上
外形寸法		W 145 × H 137 × D 179mm（突起物は除く）
質 量		約 3 kg
付 属 品		取扱説明書、ヘッドクリーナ、リボン巻取空紙管、入出力コネクタ、スキマゲージ（1mm）

■注文記号例

MS-3221 ①

①勝手方向：LまたはRから選択
（L：左勝手、R：右勝手）



Rモデル



Lモデル


■オプション



キーボードターミナル



データターミナル



Rモデル背面



Lモデル背面

■予告なく、仕様などを変更する場合がありますのでご了承ください。

株式会社エムエスティ

本 社 〒610-0101 京都府城陽市平川横道76-1
TEL 0774-53-1110 FAX 0774-53-2153

東京営業所 〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町10-2
翔和神田ビル5階
TEL 03-5289-7211 FAX 03-5289-7238

■販売協力店