

サーマルスタンパ

MS-4321シリーズ



MS-4321L



カセット部

◆ オープンカセット構造で転写リボンの交換が容易

転写リボン装填部のみ本体から取り外しができます。本体の取付場所に関わらず、手元で転写リボンの交換ができます。カセット部の裏面は突起がなく、リボン交換時に安定してカセットを置くことができます。

◆ 大きな巻径の転写リボン搭載で生産効率向上

リボンの交換頻度が少なく、リボン切れによる生産の一時停止が減少します。予備のカセットを持つことで、リボン交換にかかる時間をこれまでより大幅に縮小することができます。

◆ ラジアルリボンセーブ機能搭載

流れ方向印字時のリボン節約を実現します。この機能以外にも印字中にフィルムが停止しても印字を完了する定速ユニットにも対応しています。

◆ シャトル定速ユニット対応

停止時にフィルム原反が動かない包装機でも、定位置停止までいつも同じ品位での印字を実現します。

◆ トラブル発生時の迅速で正確な対応

プリンタ本体でエラー発生内容や設定値の変更情報などの履歴の確認ができます。トラブル発生時はその情報に基づき、迅速で正確な対応が可能となります。データターミナルKT-1100A(オプション)でも履歴を確認できるので併用でさらに便利になります。

THERMAL STAMPER MS-4321 SERIES

■一般仕様

項 目		仕 様
型 式		MS-4321R、MS-4321L
記録方式		熱転写方式または、感熱方式
ドット密度		12ドット/mm
最大印字領域（幅）		53.3mm
最大印字領域（長さ）		190mm
印字速度		最大50～500mm/秒
メモ리카ード		SDカード
カレンダー		内蔵
文 字		ドットフォント：英数字漢字：全43種 拡大：縦横それぞれ1～16倍、（整数倍）
バーコード		JAN8、JAN13、EAN8、EAN13、UPC/A、UPC/E、CODE39、NW-7、ITF、CODE128、CODE93、GS1-128、GS1-Databar
2次元コード		QRコード、マイクロQR、PDF417、マイクロPDF417、GS1データマトリクス、GS1-Databar(RSS)合成シンボル
印字方向		0°、90°、180°、270°の4方向
ナンバリング		最大12桁
転写リボン	寸法	最大外径：80mm、巻長さ：500m
	種類	使用条件により各種リボンを選択できます
ヘッドチェック機能		有
インタフェース		RS-232C/CAN/LAN（オプション）
制御信号	入力信号	印字指令
	出力信号	エラー、ビジー、搬送速度、印字中、リボン残量
操作パネル	スイッチ	MODE、カーソル左、カーソル右、ENT
	LED	POWER、ERROR
	有機EL表示器	発光色：白色、半角16文字（全角8文字）×3行 英数字・記号・かな・カナ、漢字を表示
使用環境	動作時	温度：5～35℃ 湿度：30～80%RH（結露無いこと）
	保存時	温度：-5～45℃ 湿度：20～90%RH（結露無いこと）
供給電源		DC 24V ±5% 100W以上（ピーク負荷対応）
外形寸法		W 160 × H 193.5 × D 184mm
質 量		約 5 kg（カセット部 約 1 kg）
付 属 品		取扱説明書、ヘッドクリーナ、リボン巻取空紙管、入出力コネクタ、スキマゲージ（2.5mm、3mm）

■注文記号例

MS-4321



①

①勝手方向：LまたはRから選択（L：左勝手、R：右勝手）



Rモデル



Lモデル



Rモデル背面



Lモデル背面

■オプション



リボンカバー



データターミナル

■予告なく、仕様などを変更する場合がありますのでご了承ください。

株式会社エムエスティ

本 社 〒610-0101 京都府城陽市平川横道76-1
TEL 0774-53-1110 FAX 0774-53-2153

東京営業所 〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町10-2
翔和神田ビル5階
TEL 03-5289-7211 FAX 03-5289-7238

■販売協力店